



TELECRANE KRISTAL-SERIE, JOYSTICK



Handzender F24- 60 serie



Ontvanger F24- 60 serie

TELECRANE KRISTAL-SERIE, JOYSTICKTYPE **F24-60****TECHNISCHE SPECIFICATIES**

- ◆ Frequentie instelbaar door vervanging van de kristallen
- ◆ Zendvermogen ≤ 10mW
- ◆ Zendbereik 50 tot 100 meter
- ◆ Beschermingsklasse IP65
- ◆ Inzetbaar tussen -30°C en +75°C
- ◆ Instelbare uitschakeltijd
- ◆ Signaalcodering met Hammingcode en unieke ID-code

HANDZENDER

- ◆ Twee 5-traps joysticks, vijf enkeltraps drukknoppen, twee 3-keuzeschakelaars, twee 2-keuzeschakelaars
- ◆ Aan / Uit sleutelschakelaar en Start-drukknop
- ◆ Noodstop
- ◆ Indicatie LED voor batterijcapaciteit
- ◆ Slagvaste behuizing
- ◆ Signaalgever voor storingsmelding
- ◆ Werkt met 4 (oplaadbare) penlight batterijen
- ◆ Afmetingen 220 x 110 x 90 mm
- ◆ Gewicht circa 860 gram, excl. Batterijen

ONTVANGER

- ◆ Slagvaste behuizing voorzien van trillingsdempers
- ◆ Voorzien van 2 aansluitkabels
- ◆ Standaard voedingsspanning 48 / 220 VAC, 220 / 380 VAC of 20 - 40 VDC
- ◆ Ingebouwde signaalgever voor storingsmelding
- ◆ LED statusindicatie van de relaisuitgangen (intern)
- ◆ Voorzien van optisch signaal (rode lamp)
- ◆ Voorzien van afschroefbare antenne
- ◆ Relaisuitgangen 10 A / 250 VAC; 5 A / 30 VDC
- ◆ Afmetingen 290 x 230 x 70 mm
- ◆ Gewicht circa 2.200 gram, excl. kabel

DE LEVERING OMVAT STANDAARD:

- ◆ 1 handzender en ontvanger
- ◆ Batterijlader GP Quick III met 8 stuks oplaadbare penlight batterijen (2.700mAh NiMH)
- ◆ Draagriem & bedrijfsvoorschrift

OPTIONEEL LEVERBAAR:

- ◆ Tweede handzender
- ◆ Externe antenne

