

Radiografische afstandbediening

F 25 – 10 S / F 25 – 10 D

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- ◆ Frequentie instelbaar tussen 433.050 MHz - 434.775 MHz door PLL-techniek
- ◆ Zendvermogen $\leq 10\text{mW}$
- ◆ Zendbereik tot 100 meter
- ◆ Beschermingsklasse IP65
- ◆ Inzetbaar tussen -40°C en $+80^{\circ}\text{C}$
- ◆ Signaalcodering met Hammingcode en unieke ID-code
- ◆ Instelbaar op zelfzoekende vrije frequentie
- ◆ Master-slave configuratie mogelijk

HANDEZENDER

- ◆ F25-10D met tien - 2-traps- doordrukknoppen
- ◆ F25-10S met tien enkeltraps knoppen
- ◆ Aan / Uit - sleutelschakelaar + startknop
- ◆ Noodstop
- ◆ Indicatie LED voor batterijcapaciteit
- ◆ Slagvaste behuizing
- ◆ Signaalgever voor storingsmelding
- ◆ Werkt met 4 (oplaadbare) penlight batterijen
- ◆ Afmetingen 186 x 61 x 51 mm
- ◆ Gewicht circa 265 gram, incl. batterijen



ONTVANGER

- ◆ Slagvaste behuizing voorzien van trillingsdempers
- ◆ Voorzien van aansluitkabel
- ◆ Standaard voedingsspanning 48 / 220 / 380 VAC
- ◆ Optioneel: 24, 42, 110 VAC of 16 ~ 40 VDC
- ◆ Ingebouwde signaalgever voor storingsmelding
- ◆ LED statusindicatie van de relaisuitgangen (intern)
- ◆ Relaisuitgangen 10 A / 250 VAC, 5 A / 30 VDC
- ◆ Voorzien van optisch / akoestisch signaal
- ◆ Afmetingen 200 x 162 x 107 mm
- ◆ Gewicht circa 1.220 gram, excl. kabel



DE LEVERING OMVAT STANDAARD:

- ◆ 1 handzender en ontvanger
- ◆ Batterijlader GP Quick III met 8 stuks oplaadbare penlight batterijen (2.700mAh NiMH)
- ◆ Draagkoord & bedrijfsvoorschrift
- ◆ Symbolstickers voor handzender
- ◆ Beschermhoes voor handzender

OPTIONEEL LEVERBAAR:

- ◆ Tweede handzender
- ◆ Externe antenne

