

AE1000

Electronische Barometer

De Electronische Barometer AE1000 is verkrijgbaar in dezelfde behuizingen als de AE600 Lage Druk Transmitter, dus zowel in een IP68 behuizing voor montage in het veld, als in een paneel inbouw behuizing met een 4½ digit display.



De maximale onnauwkeurigheid bedraagt ± 1 of $\pm 0,5$ millibar, over een temperatuur bereik van 10° tot 40°C . De AE1000 is evenals de AE600 leverbaar met een uitgang van 4-20 mA of 0-1/5/10 Vdc.

Behuizing : AE1000/1001 ABS.
Afmetingen : AE1000/1001 125 x 80 x 57 mm.
AE1001/1004 96 x 48 x 160 mm.

Bestelinformatie:

AE10 X X - X X X *

0	Uitgang 0-5 Vdc.
1	Uitgang 4-20 mA.
2	Uitgang 0-10 Vdc.
0	Nauwkeurigheid ± 1 mBar.
1	Nauwkeurigheid $\pm 0,5$ mBar.
0	Voeding 24 Vdc.
1	Voeding 220 Vac.
0	Behuizing ABS.
1	4½ digit paneelmeter.
0	Geen display.
1	3½ digit display inbouw.

* wijzigingen voorbehouden

AE020300